

交换机

型号：BCA-SDP-512-4F-RTL

1.1 产品规格

板载 Realtek 芯片组

可选配 4 个百兆/千兆自适应 SFP 光口、8 个千兆 RJ45 电口，可向下兼容百兆十兆

输入电压范围：DC 48V-58V

工作温度：-40°C ~ +75°C

整机采用无风扇设计，IP40 防护等级

MTBF：100000 小时

适用于工业环境，能为各类基础应用场景提供稳定、高速且支持 PoE 供电的网络解决方案。



以太网接口	4*100/1000 Base-X，8*10/100/1000 Base - T
交换容量	56Gbps
包转发率	17.85Mpps
MAC 地址表	8K
包缓冲区	4.1M
POE	最大 240W，
VLAN	基于端口的 VLAN (4K)，IEEE 802.1q VLAN，基于协议的 VLAN 访问端口、Trunk 端口和混合端口配置
端口镜像	支持基于端口的双向流量镜像，支持 1 : 1 或 M : 1
链路聚合	静态聚合与动态聚合 (LACP)，最多支持 8 个聚合组
路由	支持 IPv4 静态路由/默认路由 (最多 32 条) 支持最多 1024 条 ARP 协议条目
电源	3 pin 凤凰端子，双电源冗余，DC48-58V
尺寸	143mm(宽) x 104mm (深)x 48mm(高)
材质	铝合金外壳
运行温度	-40°C~+75°C
相对湿度	5%~95% 无凝露
MTBF	100,000 小时
抗静电干扰	接触 8K，空气 15K
网口浪涌防护	共模 4KV，差模 2KV
电源浪涌防护	共模 4KV，差模 2KV

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路 8 号群英科技园 5 号楼四层东

电话：010-82701616