

# 交换机

型号：BCA-SDP-308-LV

## 1.1 产品规格

板载 MARVELL 芯片组

8 个百兆 RJ45 电口

输入电压范围：DC 24~36V

工作温度：-40°C ~ +75°C

整机采用无风扇设计，IP40 防护等级

MTBF：100000 小时

工业级 PoE 交换机，专为太阳能、车载、自动化等基础应用场景设计



以太网接口	8*10/100 Base - T
交换容量	1.8Gbps
包转发率	1.33Mpps
MAC 地址表	2K
包缓冲区	512K
巨型帧	2048Bytes
PoE	最大 90W
电源	2* 3pin 凤凰端子，双电源冗余，AC 100~240V 50/60Hz
尺寸	440mm(宽) x 245mm (深)x 44mm(高)
材质	铝合金外壳
安装方式	卡轨式安装
重量	0.55KG
运行温度	-40°C~+75°C
相对湿度	5%~95% 无凝露
储藏/运输温度	-40°C~+85°C
MTBF	100,000 小时
抗静电干扰	接触 8K，空气 15K
网口浪涌防护	共模 4KV，差模 2KV
电源浪涌防护	共模 4KV，差模 2KV
自由跌落	0.5m

## 1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路 8 号群英科技园 5 号楼四层东

电话：010-82701616