

交换机

型号：BCA-SR-628-8CG-2AC

1.1 产品规格

板载 Marvell 芯片组

可选配 4 个万兆 SFP 光口、16 个千兆光口、8 个千兆 COMBO 口

输入电压范围：AC 100~240V 50/60Hz

工作温度：-40°C ~ +75°C

整机采用无风扇设计，IP40 防护等级

防静电：8KV-15KV

MTBF：100000 小时

适用于工业环境，能为各类基础应用场景提供稳定、高速网络解决方案



以太网接口	4*10G Base-X，16*1000 Base - X，8*1000M combo
交换容量	160Gbps
包转发率	95.23Mpps
MAC 地址表	16K
包缓冲区	12M
巨型帧	10KBytes
VLAN	基于端口的 VLAN (4K)，IEEE 802.1q VLAN，基于协议的 VLAN，QINQ
端口镜像	支持基于端口的双向流量镜像
链路聚合	静态聚合与动态聚合 (LACP)
路由	支持静态路由 (最多 1K 条)，支持最多 1024 条 ARP 协议条目
电源	2* 3pin 凤凰端子，双电源冗余，AC 100~240V 50/60Hz
尺寸	440mm(宽) x 245mm (深)x 44mm(高)
材质	铝合金外壳
运行温度	-40°C~+75°C
相对湿度	5%~95% 无凝露
MTBF	100,000 小时
抗静电干扰	接触 8K，空气 15K
网口浪涌防护	共模 4KV，差模 2KV
电源浪涌防护	共模 4KV，差模 2KV

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路 8 号群英科技园 5 号楼四层东

电话：010-82701616