



2U 机架式高效能网络通信应用平台，最大可扩展 6 组模块，50 个千兆网口

产品特性

- 支持双路 Intel® Xeon E5-2600 V3 系列处理器
- 支持 16 个 DDR4 2133MHz 内存插槽，最大扩展 256GB 系统内存
- 最大可扩展 6 组扩展模块，50 个千兆网口
- 支持交流冗余电源、直流冗余电源
- 符合高端网络应用平台



详细规格

CPU/ 主板	支持双路 Intel® Xeon E5-2600V3 系列处理器
芯片组	Intel® C612 芯片组
系统内存	板载 16 个 DDR4 2133MHz ECC® 内存插槽，最大扩展 256GB 系统内存
网络接口	板载 2 个电口，网卡芯片采用 Intel® I210
Bypass	选配
扩展槽	可扩展 6 个 PCIe3.0x8 扩展槽 板载 2 个 PCIe3.0x8 标准插槽
存储设备	板载 1 个 CF 卡插槽 板载 4 个 SATA 接口
管理端口	前置 1 个 RJ45 串口 板载 1 个 COM2 Pin 接口
显示屏	选配
USB	前置 2 个 USB 接口 板载 2 个 USB Pin 接口
显示	选配
IPMI	选配
电源配置	2U 550W 冗余交流电源 (标配) 2U 550W 冗余直流电源 (选配)
机箱尺寸	438(宽)x572(深)x88(高)mm
工作环境	工作温度 5 ~ 40°C 工作相对湿度 20%~ 90% (无冷凝)
存储环境	存储温度 -10 ~ 70°C 存储相对湿度 5%~ 95% (无冷凝)

