

交换机

型号：BCA-SR-726F-2F100G

1.1 产品规格

板载Centec芯片组

24*10G SFP+光口， 2*40G QSFP光口/
2*100G QSFP28光口， 1+1可插拔冗余电源，
输入电压范围：AC 90 ~ 264V， 47 ~ 67Hz；
工作温度：-10C° ~ 50C°



一款高性能核心路由三层交换机产品，为数据中心提供丰富的服务器接入方案

以太网接口	24*1000M Base-X SFP/10GE SFP+光口, 2*40G QSFP/2*100G QSFP28光口
交换容量	880Gbps
包转发率	595.24Mpps
内存/Flash	1GB/ 8GB
MAC地址表	32K
包缓冲区	72M
巨型帧	9KBytes
VLAN	4K VLAN, 基于端口、MAC和协议的VLAN, 双Tag VLAN, Access/Trunk/Hybrid, QinQ 和灵活 QinQ
端口镜像	基于端口的双向流量镜像, 流镜像
链路聚合	静态链路聚合, 动态LACP, 每个聚合组最多支持32个端口, LAG负载平衡
堆叠	8台设备堆叠, 堆叠设备统一管理, 堆叠设备的冗余
路由	ARP学习和老化, IPv4/IPv6静态路由, 动态路由RIP/OSPF/BGP, IPv4/IPv6双栈平台
电源	2个PSU, 双电源冗余, AC 90 ~ 264V, 47 ~ 67Hz
尺寸	440mm(宽) x 390mm (深)x 44mm(高)
材质	铝合金外壳
运行温度	-10C°~+50C°
相对湿度	5%~95% 无凝露
MTBF	100,000 小时

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616