

CAK-3010C

1U机架式网络通信应用平台，最大可扩展两组网卡模块



产品特性

采用国产化飞腾FT-1500A/4四核处理器
支持2个DDR3 1600MHz DIMM内存
最高可支持16GB系统扩展内存
最大可扩展2组网卡模块

产品规格

CPU/主板	采用国产化飞腾FT-1500A/4四核处理器 主频1.5GHZ
系统内存	2个DDR3 DIMMs内存插槽,支持DDR3 1600MHz总线 最高可扩展16GB系统内存
网络接口	板载6个千兆电口, 2个千兆光口
PCIe扩展槽	板载1个PCIex16 Slot, 通过转可扩展两组网卡模块 板载1个PCIex8标准Slot, 用于扩标准卡 板载1个Mini PCIe插槽
存储设备	板载1个CF卡插槽 板载2个SATAIII插槽 板载1个mSATA插槽
管理端口	前置1个RJ45串口
USB	前置2个USB3.0接口 板载1个USB3.0 pin header
Bypass	板载2组Bypass
电源配置	可配1U 300w冗电源/1U 250w单电源
机箱尺寸	435(宽度) x480(深度) x44(高度)mm
操作系统	支持Linux开源操作系统 (Debian /CentOS) 支持银河麒麟操作系统
工作温度/湿度	0~45°C 20%~90% (无冷凝)
储存温度/湿度	-10~70°C 5%~95% (无冷凝)

可选配扩展卡

Model	Interface	Bypass
NIN-88020	2*QSFP28	0
NIN-51040	4*RJ45	0
NIN-52240	4*SFP	2
NIN-83241	4*SFP+	2
NIN-51481	8*RJ45	4