

## CCS-5300

3U高密度集成机架产品



### 产品特性

- 融合 8 个计算模块、2 个交换模块、2 个网络处理模块、2 个机箱管理模块
- 融可选配 AMD (A1100, ARM64)、Intel® Broadwell-DE (Xeon D) 等运算模扩
- 融高效 1+1 冗余电源设计、智能 IPMI2.0 管理、弹性模块选配 (Computing, Networking, Storage)
- 融产品适用于网安、云端、软件定义网络与网络功能虚拟化等应用

### 产品规格

CPU/ 主板	支持双路 Xeon E5-26XX v3 等系列处理器 本产品采用 Intel® C612 芯片组
系统内存	16 个 DIMMs 内存插槽, DDR4 REG 2133MHz 总线 最高可支持 256GB 系统内存
网络接口	板载 2 个网口, 网卡芯片采用 Intel® I210
PCIe 扩展槽	板载 8 个 PCIe x8 扩展槽, 用于前插扩展卡 板载 1 个 PCIe x8 标准槽, 用于扩展标准卡
存储设备	板载 1 个 CF 卡插槽 板载 2 个 SATA III 接口
管理端口	前置 1 个 J45 串口 板载 1 个 COM2 pin header
USB	前置 2 个 USB 3.0 接口 板载 2 个 USB 3.0 pin header
IPMI	可选配
Bypass	可选配
电源配置	2U 550W 冗余电源 (标配) 2U 直流冗余电源 (可选配)
机箱尺寸	438(宽度) x 600(深度) x 88(高度) mm
工作温度 / 湿度	5 ~ 40°C 20% ~ 90% (无冷凝)
储存温度 / 湿度	-10 ~ 70°C 5% ~ 95% (无冷凝)