



1U 机架式低端网络通信应用平台，最大可扩展 1 组模块，
14 个千兆网口

产品特性

- 支持 Intel® C2358/C2558 2~4 核处理器
- 支持 1 个 DDR3 DIMM 内存插槽，最大支持 16GB 容量
- 可扩展 1 组模块，14 个千兆网口
- 支持 1U Open Frame 60W
- 符合中低端网络应用平台



详细规格

CPU/ 主板	板载 Intel® C2358/C2558 SOC 芯片组
芯片组	Intel® C2358/C2558 SOC 芯片组
系统内存	板载 1 个 DDR3 DIMM 内存插槽，最大扩展 16GB 系统内存
网络接口	板载 6 个电口，网卡芯片采用 Intel® I210/Marvell 88E1543
Bypass	2 组
扩展槽	板载 1 个 PCIe2.0x8 金手指，可选配扩展卡
存储设备	板载 1 个 CF 卡插槽 板载 2 个 SATA 接口
管理端口	前置 1 个 RJ45 串口 板载 1 个 COM2 Pin 接口
显示屏	选配
USB	前置 2 个 USB 接口 板载 2 个 USB Pin 接口
显示	选配
IPMI	不支持
电源配置	1U Open Frame 60W
机箱尺寸	443(宽)x300(深)x44(高)mm
工作环境	工作温度 5 ~ 40°C 工作相对湿度 20%~ 90% (无冷凝)
存储环境	存储温度 -10 ~ 70°C 存储相对湿度 5%~ 95% (无冷凝)

