

交换机

型号：BCW-SR-628-8CG-2AC

1.1 产品规格

板载Marvell芯片组

可选配4个万兆SFP光口、16个千兆光口、8个千兆COMBO口

输入电压范围：AC 100~240V 50/60Hz

工作温度：-40C° ~ +75C°

整机采用无风扇设计，IP40防护等级

防静电：8KV-15KV

MTBF：100000小时

适用于工业环境，能为各类基础应用场景提供稳定、高速网络解决方案



以太网接口	4*10G Base-X, 16*1000 Base - X, 8*1000M combo
交换容量	160Gbps
包转发率	95.23Mpps
MAC地址表	16K
包缓冲区	12M
巨型帧	10KBytes
VLAN	基于端口的VLAN (4K) , IEEE 802.1q VLAN, 基于协议的VLAN, QINQ
端口镜像	支持基于端口的双向流量镜像
链路聚合	静态聚合与动态聚合 (LACP)
路由	支持静态路由 (最多1K条) , 支持最多1024条ARP协议条目
电源	2* 3pin 凤凰端子, 双电源冗余, AC 100~240V 50/60Hz
尺寸	440mm(宽) x 245mm (深)x 44mm(高)
材质	铝合金外壳
运行温度	-40C°~+75C°
相对湿度	5%~95% 无凝露
MTBF	100,000 小时
抗静电干扰	接触8K, 空气15K
网口浪涌防护	共模4KV, 差模2KV
电源浪涌防护	共模4KV, 差模2KV

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616

交换机

型号：BCW-SR-726F-2F100G

1.1 产品规格

板载Centec芯片组

24*10G SFP+光口, 2*40G QSFP光口/

2*100G QSFP28光口, 1+1可插拔冗余电源,

输入电压范围：AC 90 ~ 264V, 47 ~ 67Hz ;

工作温度：-10C° ~ 50C°



一款高性能核心路由三层交换机产品，为数据中心提供丰富的服务器接入方案

以太网接口	24*1000M Base-X SFP/10GE SFP+光口, 2*40G QSFP/2*100G QSFP28光口
交换容量	880Gbps
包转发率	595.24Mpps
内存/Flash	1GB/ 8GB
MAC地址表	32K
包缓冲区	72M
巨型帧	9KBytes
VLAN	4K VLAN, 基于端口、MAC和协议的VLAN, 双Tag VLAN, Access/Trunk/Hybrid, QinQ 和灵活 QinQ
端口镜像	基于端口的双向流量镜像, 流镜像
链路聚合	静态链路聚合, 动态LACP, 每个聚合组最多支持32个端口, LAG负载平衡
堆叠	8台设备堆叠, 堆叠设备统一管理, 堆叠设备的冗余
路由	ARP 学习和老化, IPv4/IPv6 静态路由, 动态路由 RIP/OSPF/BGP, IPv4/IPv6双栈平台
电源	2个PSU, 双电源冗余, AC 90 ~ 264V, 47 ~ 67Hz
尺寸	440mm(宽) x 390mm (深)x 44mm(高)
材质	铝合金外壳
运行温度	-10C°~+50C°
相对湿度	5%~95% 无凝露
MTBF	100,000 小时

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616