

边缘NAS网络存储服务器

型号：N2820

1.1 产品规格

- Intel C3558 四核处理器
- 系统内存灵活扩展，最大容量64GB
- 4个千兆网络端口，2颗可插拔盘位
- NAS存储为工业和企业提供低延迟、高可靠的集中化数据管理与实时共享服务



CPU型号	Intel Atom C3558 CPU
核心数/线程数	4C/4H
工作主频率	2.2GHz
工作最大频率	2.2GHz
系统内存	2x DDR4 2133 MT/s SODIMMs, 最大64 GB
网口	4电口, 采用88E1543 / 1个10GbE RJ45, 采用AQC107
数据存储	2x SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD)
系统存储	1 x M.2 M Key 2280 (PCIe x2 or SATA3.0)
Bypass	N/A
扩展	1x PCIe x4 slots
串口	1x Micro USB Console
显示	1x HDMI口
USB接口	1x USB 2.0 —产品前端、2x USB 3.0 —产品后端
LED	1 x Power LED 【白】 1 x StatusLED/GPIO 【白/红】 1 x HDD PowerLED 【白】 1 x HDD StatusLED 【运行:绿/错误:红】 1x LAN LED 【白】、1 x WAN LED 【白】
LCD	1x LCD—4按键
TPM	N/A
电源供应器	1x Open Frame Power Supply (150W, 19V)
尺寸	190mm(宽) x 240mm (深)x 235mm(高)
重量	毛重：4.85kg、净重：5kg
工作环境	温度: 0-40C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	NAS OS 7.0

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616

边缘NAS网络存储服务器

型号：N5820

1.1 产品规格

- Intel C3558 四核处理器
- 系统内存灵活扩展，最大容量64GB
- 4个千兆网络端口，5颗可插拔盘位
- NAS存储为工业和企业提供低延迟、高可靠的集中化数据管理与实时共享服务



CPU型号	Intel Atom C3558 CPU
核心数/线程数	4C/4H
工作主频率	2.2GHz
工作最大频率	2.2GHz
系统内存	2x DDR4 2133 MT/s SODIMMs, 最大64 GB
网口	4电口, 采用88E1543 / 1个10GbE RJ45, 采用AQC107
数据存储	5x SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD)
系统存储	1 x M.2 M Key 2280 (PCIe2 or SATA3.0)
Bypass	N/A
扩展	1x PCIe4 slots
串口	1x Micro USB Console
显示	1x HDMI口
USB接口	1x USB 2.0 —产品前端、2x USB 3.0 —产品后端
LED	1 x Power LED 【白】 1 x StatusLED/GPIO 【白/红】 1 x HDD PowerLED 【白】 1 x HDD StatusLED 【运行:绿/错误:红】 1x LAN LED 【白】、1 x WAN LED 【白】
LCD	1x LCD—4按键
TPM	N/A
电源供应器	1x Open Frame Power Supply (150W, 19V)
尺寸	190mm(宽) x 240mm (深)x 235mm(高)
重量	毛重：4.85kg、净重：5kg
工作环境	温度: 0-40C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	NAS OS 7.0

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616