

4U 服务器

型号：BCA-001

1.1 产品规格

- 板载2颗国产飞腾16核处理器
- 支持8个DDR5 RDIMM、PCIE5.0高速信号
- 板载国产网络控制器,支持扩展多种网络
- BMC模块化设计, 支持E2000S/AST2500/AST26
- 为工业和企业提供低延迟、高可靠的集中化数据管理
- 适用场景：AIGC、深度学习、云计算、线上推理、视频加速



处理器	2颗国产飞腾16核处理器
系统内存	8x DDR5 RDIMMs内存槽
网口	2个千兆电口
存储	4个SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD) 1个M.2插槽
BIOS	国产BIOS
BMC	支持E2000SAST2500/AST2600
扩展	5个PCIe5.0x16插槽
扩展口	支持串口、外接显示口
USB接口	支持USB 2.0 、 USB 3.0
LED	HDD、LAN1、LAN2、RESET、POWER等状态灯
电源	交流电源850W
尺寸	440mm(宽) x 561mm (深)x 176mm(高)
重量	15kg
工作环境	温度: 0-40C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	麒麟、统信等国产操作系统

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616

4U 服务器

型号：BCA-002

1.1 产品规格

- intel双路至强处理器,C621芯片组
- 支持16个DDR4 RDIMM内存槽
- 支持PCIe3.0X16高速扩展
- 双千兆网络端口,支持扩展多种网络扩展
- BMC模块化设计, 支持AST2500/AST2600
- 为工业和企业提供低延迟、高可靠的集中化数据管理
- 适用场景：AIGC、深度学习、云计算、线上推理、视频加速



处理器	intel双路至强处理器,C621芯片组
系统内存	16x DDR4 RDIMMs内存槽
网口	2个千兆电口
存储	4~6个SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD) 1个M.2插槽
BIOS	AMI BIOS
BMC	支持AST2500/AST2600
扩展	4个PCIe3.0x16插槽
扩展口	支持串口、外接显示口
USB接口	支持USB 2.0 、 USB 3.0
LED	HDD、RESET、POWER等状态灯
电源	交流电源1600W
尺寸	444mm(宽) x 565mm (深)x 175mm(高)
重量	27kg
工作环境	温度: -10-55C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	Windows Server、Linux操作系统

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616

4U 服务器

型号：BCA-003

1.1 产品规格

- Intel单路处理器， Q370芯片组
- 支持4个DDR4 DIMM内存槽
- 支持PCIe3.0X16高速扩展
- 双千兆网络端口,支持扩展多种网络扩展
- 4个SATA接口，支持RAID0、1、5、10
- 为工业和企业提供低延迟、高可靠的集中化数据管理
- 适用场景：AIGC、深度学习、云计算、线上推理、视频加速



处理器	Intel单路I7/I5/I3处理器， Q370芯片组
系统内存	4x DDR4 DIMMs内存槽
网口	2个千兆电口
存储	4个SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD) 1个M.2插槽
BIOS	AMI BIOS
扩展	支持PCIe3.0x16插槽
扩展口	支持串口、外接显示口
USB接口	支持USB 2.0 、 USB 3.0
LED	HDD、RESET、POWER等状态灯
电源	交流电源1200W
尺寸	440mm(宽) x 561mm (深)x 176mm(高)
重量	20kg
工作环境	温度: -10-55C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	Windows Server、Linux操作系统

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616

4U 服务器

型号：BCA-004

1.1 产品规格

- Intel单路处理器， C612芯片组
- 支持16个DDR4 DIMM内存槽
- 支持PCIe3.0X16高速扩展
- 双千兆网络端口,支持扩展多种网络扩展
- 多个SATA接口，支持RAID0、1、5、10
- 为工业和企业提供低延迟、高可靠的集中化数据管理
- 适用场景：AIGC、深度学习、云计算、线上推理、视频加速



处理器	Intel双路至强E5系列处理器， C612芯片组
系统内存	16x DDR4 DIMMs内存槽
网口	2个千兆电口
存储	10个SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD) 1个M.2插槽
BIOS	AMI BIOS
扩展	支持PCIe3.0x16插槽
扩展口	支持串口、外接显示口
USB接口	支持USB 2.0 、 USB 3.0
LED	HDD、RESET、POWER等状态灯
电源	交流电源1600W
尺寸	444mm(宽) x 565mm (深)x 175mm(高)
重量	20kg
工作环境	温度: -10-55C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	Windows Server、Linux操作系统

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616

4U 服务器

型号：BCA-005

1.1 产品规格

- 单路海光5000/7000系列处理器
- 支持8个DDR4 DIMM内存槽
- 支持PCIe3.0X16高速扩展
- 千兆网络端口,支持扩展多种网络扩展
- 多个SATA接口, 支持RAID0、1、5、10
- 为人工智能、生成式AI和高效能计算平台



处理器	单路海光5000/7000系列处理器
系统内存	8x DDR4 DIMMs内存槽
网口	4个网络电口
存储	多个SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD) 支持M.2插槽
BIOS	AMI BIOS
扩展	支持PCIe3.0x16、PCIe3.0x8插槽
扩展口	支持串口、外接显示口
USB接口	支持USB 2.0 、 USB 3.0
LED	HDD、RESET、POWER等状态灯
电源	交流电源1600W
尺寸	444mm(宽) x 565mm (深)x 175mm(高)
重量	27kg
工作环境	温度: 0-40C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	Linux、麒麟操作系统
GPU	Nvidia RTX40XX系列、摩尔线程NTT系列、天数系列

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616

4U 服务器

型号：BCA-006

1.1 产品规格

- 海光3000/5000/7000系列处理器
- 支持DDR4 DIMM内存槽
- 最高支持PCIe4.0X16高速扩展
- 千兆网络端口,支持扩展多种网络扩展
- 多个SATA接口, 支持RAID0、1、5、10
- 为人工智能、生成式AI和高效能计算平台



处理器	单路/双路可选, 支持海光3000/5000/7000系列处理器
系统内存	16x DDR4 DIMMs内存槽
网口	4个网络电口
存储	多个SATA 3.0 (2.5"/3.5" HDD/SSD) 支持M.2插槽
BIOS	AMI BIOS
扩展	支持PCIe4.0x16、PCIe4.0x8插槽
扩展口	支持串口、外接显示口
USB接口	支持USB 2.0 、 USB 3.0
LED	HDD、RESET、POWER等状态灯
电源	交流电源1600W
尺寸	444mm(宽) x 565mm (深)x 175mm(高)
重量	27kg
工作环境	温度: 0-40C° 湿度: 10-90% 无冷凝
存储环境	温度: -10-70C° 湿度: 5-95% 无冷凝
OS	Linux、麒麟操作系统
GPU	Nvidia RTX40XX系列、摩尔线程NTT系列、天数系列

1.2 订购信息

公司：北京瑞祺电通科技有限公司

网址：<http://www.cas-well.com.cn/>

地址：北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼四层东

电话：010-82701616