

CAR-4062

2U 机架式网络通信应用平台，最大可扩展 8 组模块



产品特性

- 支持 Xeon W-1200/Core 10th 系处理器
- 支持 4 个 DDR4 2933MHz DIMM 内存
- 最高可支持 128GB 系统内存
- 最大可扩展 8 组扩展模块

产品规格

CPU/主板	支持 Intel Xeon W-1200 系 /Core 10th 系处理器 本产品采用 Intel W480E 芯片组
系统内存	4 个 DIMMs 内存插槽,支持 DDR4 2933MHz 总线 最高可支持 128GB 系统内存
网络接口	前置 2 个电口, 网卡芯片采用 Intel i210
PCIe 扩展槽	4 个 PCIe x8 slot 扩 NIN 卡 最大扩展 8 组前 NIN 扩展卡
存储设备	板载 1 个 CF 卡插槽 板载 4 个 SATAIII 接口
管理端口	板载 1 个 MSata (选配) 板载 1 个 RJ45 串口 (COM1)
USB	前置 2 个 USB2.0 接口 板载 2 个 USB3.2 pin header
HDMI	板载 1 个 HDMI 接口
Bypass	可选配 bypass 网卡
电源配置	2U 300W 交流冗余电源
机箱尺寸	435(宽度) x550(深度) x89(高度)mm
工作温度/湿度	5 ~ 40 °C 20% ~ 90% (无冷凝)
储存温度/湿度	-10 ~ 70 °C 5% ~ 95%(无冷凝)

可选配 CPU

Model	Cores	Frequency
I7-10700E	8/16	2.9GHz
I5-10500E	6/12	3.1GHz
W-1270E	8/16	3.4GHz
W-1250E	6/12	3.5GHz

可搭配扩展卡

Model	Interface	Bypass
NIN-83020	2*SFP+	0
NIN-51040	4*RJ45	0
NIN-52240	4*SFP	2
NIN-83241	4*SFP+	2
NIN-51481	8*RJ45	4