



CAR-4032C 四扩

2U机架式网络通信应用平台，最大可扩展4组模块



产品特性

支持Intel Xeon E3-12xxv6/i7 6th系处理器

支持4个DDR4 2400MHz DIMM内存

最高可支持64GB系统内存

最大可扩展4组扩展模块

产品规格

| | |
|---------|---|
| CPU/主板 | 支持Intel Xeon E3-1275v5/v6 /Core 6th系处理器 本产品采用Intel C236芯片组 |
| 系统内存 | 4个DIMMs内存插槽,支持DDR4 2400MHz总线 最高可支持64GB系统内存 |
| 网络接口 | 前置2个电口, 网卡芯片采用Intel i210 |
| PCIe扩展槽 | 4个PCIex8 slot扩NIN卡 最大扩展4组前NIN扩展卡 |
| 存储设备 | 板载1个CF卡插槽 板载4个SATAIII接口 |
| 管理端口 | 板载1个RJ45串口 (COM1) 1个COM2 pin header |
| USB | 前置2个USB2.0接口 板载2个USB3.0 pin header |
| HDMI | 板载1个HDMI接口 |
| Bypass | 可选配bypass网卡 |
| 电源配置 | 2U 300W 交流冗余电源 |
| 机箱尺寸 | 435(宽度) x550(深度) x89(高度)mm |
| 工作温度/湿度 | 5~40°C 20%~90% (无冷凝) |
| 储存温度/湿度 | -10~70°C 5%~95%(无冷凝) |

可选配CPU

| Model | Cores | Frequency |
|-----------|-------|-----------|
| i7-6700 | 4/8 | 3.4GHz |
| i7-7700 | 4/8 | 3.6GHz |
| E3-1275v5 | 4/8 | 3.6GHz |
| E3-1275v6 | 4/8 | 3.8GHz |

可选配扩展卡

| Model | Interface | Bypass |
|-----------|-----------|--------|
| NIN-83020 | 2*SFP+ | 0 |
| NIN-51040 | 4*RJ45 | 0 |
| NIN-52240 | 4*SFP | 2 |
| NIN-83241 | 4*SFP+ | 2 |
| NIN-51481 | 8*RJ45 | 4 |