



CAR-4032C两扩

2U机架式网络通信应用平台，最大可扩展2组模块

产品特性

支持Intel Xeon E3-12xxv6/i7 6th系处理器

支持4个DDR4 2400MHz DIMM内存

最高可支持64GB系统内存

最大可扩展2组扩展模块



产品规格

CPU/主板	支持Intel Xeon E3-1275v5/v6 /Core 6th系处理器 本产品采用Intel C236芯片组
系统内存	4个DIMMs内存插槽,支持DDR4 2400MHz总线 最高可支持64GB系统内存
网络接口	板载6个电口，网卡芯片采用Intel i210
PCIe扩展槽	板载2个PCIe3.0x8金手指，通过转板扩NIN卡 板载1个标准PCIe x8 Slot
存储设备	板载1个CF卡插槽 板载4个SATAIII接口
管理端口	板载1个RJ45串口（COM1） 1个COM2 pin header
USB	板载2个USB2.0接口 板载2个USB3.0 pin header
HDMI	板载1个HDMI接口
Bypass	板载2组bypass
电源配置	2U 300W 交流冗余电源
机箱尺寸	435(宽度) x450(深度) x89(高度)mm
工作温度/湿度	5~40°C 20%~90%（无冷凝）
储存温度/湿度	-10~70°C 5%~95%(无冷凝)

可选配CPU

Model	Cores	Frequency
i7-6700	4/8	3.4GHz
i7-7700	4/8	3.6GHz
E3-1275v5	4/8	3.6GHz
E3-1275v6	4/8	3.8GHz

可选配扩展卡

Model	Interface	Bypass
NIN-83020	2*SFP+	0
NIN-51040	4*RJ45	0
NIN-52240	4*SFP	2
NIN-83241	4*SFP+	2
NIN-51481	8*RJ45	4



CAR-4032C 四扩

2U机架式网络通信应用平台，最大可扩展4组模块

产品特性

支持Intel Xeon E3-12xxv6/i7 6th系处理器

支持4个DDR4 2400MHz DIMM内存

最高可支持64GB系统内存

最大可扩展4组扩展模块



产品规格

CPU/主板	支持Intel Xeon E3-1275v5/v6 /Core 6th系处理器 本产品采用Intel C236芯片组
系统内存	4个DIMMs内存插槽,支持DDR4 2400MHz总线 最高可支持64GB系统内存
网络接口	前置2个电口, 网卡芯片采用Intel i210
PCIe扩展槽	4个PCIex8 slot扩NIN卡 最大扩展4组前NIN扩展卡
存储设备	板载1个CF卡插槽 板载4个SATAIII接口
管理端口	板载1个RJ45串口 (COM1) 1个COM2 pin header
USB	前置2个USB2.0接口 板载2个USB3.0 pin header
HDMI	板载1个HDMI接口
Bypass	可选配bypass网卡
电源配置	2U 300W 交流冗余电源
机箱尺寸	435(宽度) x550(深度) x89(高度)mm
工作温度/湿度	5~40°C 20%~90% (无冷凝)
储存温度/湿度	-10~70°C 5%~95%(无冷凝)

可选配CPU

Model	Cores	Frequency
i7-6700	4/8	3.4GHz
i7-7700	4/8	3.6GHz
E3-1275v5	4/8	3.6GHz
E3-1275v6	4/8	3.8GHz

可选配扩展卡

Model	Interface	Bypass
NIN-83020	2*SFP+	0
NIN-51040	4*RJ45	0
NIN-52240	4*SFP	2
NIN-83241	4*SFP+	2
NIN-51481	8*RJ45	4



CAR-4032C 八扩

2U机架式网络通信应用平台，最大可扩展8组模块



产品特性

支持Intel Xeon E3-12xxv6/i7 6th系处理器

支持4个DDR4 2400MHz DIMM内存

最高可支持64GB系统内存

最大可扩展8组扩展模块

产品规格

CPU/主板	支持Intel Xeon E3-1275v5/v6 /Core 6th系处理器 本产品采用Intel C236芯片组
系统内存	4个DIMMs内存插槽,支持DDR4 2400MHz总线 最高可支持64GB系统内存
网络接口	前置2个电口, 网卡芯片采用Intel i210
PCIe扩展槽	4个PCIex8 slot扩NIN卡 1个PCIex8Slot通过上层转板, 扩4个PCIex8Slot
存储设备	板载1个CF卡插槽 板载4个SATAIII接口
管理端口	板载1个RJ45串口 (COM1) 1个COM2 pin header
USB	前置2个USB2.0接口 板载2个USB3.0 pin header
HDMI	板载1个HDMI接口
Bypass	可选配bypass网卡
电源配置	2U 300W 交流冗余电源
机箱尺寸	435(宽度) x550(深度) x89(高度)mm
工作温度/湿度	5~40°C 20%~90% (无冷凝)
储存温度/湿度	-10~70°C 5%~95%(无冷凝)

可选配CPU

Model	Cores	Frequency
i7-6700	4/8	3.4GHz
i7-7700	4/8	3.6GHz
E3-1275v5	4/8	3.6GHz
E3-1275v6	4/8	3.8GHz

可选配扩展卡

Model	Interface	Bypass
NIN-83020	2*SFP+	0
NIN-51040	4*RJ45	0
NIN-52240	4*SFP	2
NIN-83241	4*SFP+	2
NIN-51481	8*RJ45	4