

2U 机架式网络通信应用平台, 最大可扩展 1 组模块, 16 个千兆网口



- 支持 Intel LGA1150 系列处理器
- 支持 4 个 DDR3 1600/1333MHz 内存插槽
- 最高可支持 32GB 系统内存
- 最大可扩展 1 组扩展模块, 16 个千兆网口
- 支持单电源、冗余电源配置

详细规格

处理器	支持 Xeon E3-1225V3/E3-1275V3/Core i3-4330 等处理器
芯片组	本产品采用 Intel C226 芯片组
系统内存	4 个 DIMMs 内存插槽,双通道 DDR3 1600/1333MHz 总线 最高可支持 32GB 系统内存, 扩充性灵活
网络接口	板载 8 个网口, 网卡芯片采用 Intel I210
Bypass	2 组
扩展槽	板载 1 个 PCIe8 金手指, 通过转板可扩展不同扩展卡 板载 1 个 PCIe8 标准扩展槽, 用于扩展标准卡
存储设备	板载 1 个 CF 卡插槽 板载 4 个 SATAIII 接口
管理端口	前置 1 个 RJ45 串口 板载 1 个 COM2 Pin 接口
显示屏	1
USB	前置 2 个 USB 3.0 接口 板载 2 个 USB2.0 pin header
电源配置	2U 300W 冗余电源(标配) 2U 直流冗余电源、单电源(选配)
机箱尺寸	430(宽度) x480(深度) x88(高度)mm
工作环境	5 ~ 40°C 20% ~ 90%(无冷凝)
存储环境	-10 ~ 70°C 5% ~ 95%(无冷凝)

可选配 CPU

Model	Cores	Frequency
E3-1275V3	4/8	3.5GHz
E3-1225V3	4/4	3.2GHz
I3-4330	2/4	3.5GHz

可选配扩展卡

Model	Interface	Bypass
NIP-51240	4*RJ45	2
NIP-53040	4*SFP+	0
NIP-52040	4*SFP	0
NIP-52080	8*SFP	0
NIP-55281	4*RJ45 4*SFP	2